

## SAFARI DL LED 41 HFD 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44

### Описание

Светодиодные светильники типа Downlight. Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


### Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:



Габаритные характеристики:



<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>230 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>102 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>208 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,5 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1638000230
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3600 лм
4	Мощность светильника	38 Вт
5	Энергоэффективность	95 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый