

## Tracksystem PG 1m. white

### Трёхфазный euro-DIN

#### Описание

Трёхфазный осветительный шинопровод для подключения трековых светильников .

#### Установка

Закрепляется на подвесах либо на несущую поверхность с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

#### Конструкция

Трёхфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия. На шинопровод устанавливаются световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток - 16 А.


#### Package

Аксессуары для шинопроводной системы поставляются отдельно.

#### Изображение:



#### Габаритные характеристики:



<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1000 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>36 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>36 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,9 кг</b>

## Параметры

1	Артикул	2909002660
2	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
3	Степень защиты (IP)	-
4	Климатическое исполнение	-
5	Мощность светильника	0 Вт
6	Цвет корпуса	Белый
7	Класс защиты от поражения током	-
8	Класс энергоэффективности	-
9	Напряжение питания	0 В
10	Температурный режим	-
11	Гарантия	36 мес.