

## Tracksystem PG 4m. black

### Трёхфазный euro-DIN

#### Описание

Трёхфазный осветительный шинопровод для подключения трековых светильников .

#### Установка

Закрепляется на подвесах либо на несущую поверхность с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

#### Конструкция

Трёхфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия. На шинопровод устанавливаются световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток - 16 А.


#### Package

Аксессуары для шинопроводной системы поставляются отдельно.

#### Изображение:



#### Габаритные характеристики:



|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Длина</b>  | <b>4000 мм</b> |
| <b>B</b> | <b>Ширина</b> | <b>36 мм</b>   |
| <b>C</b> | <b>Высота</b> | <b>36 мм</b>   |
|          | <b>Вес</b>    | <b>3,6 кг</b>  |

## Параметры

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | Артикул   | 2909002750 |
| 2  | Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) | Да         |
| 3  | Степень защиты (IP)                             | -          |
| 4  | Климатическое исполнение                        | -          |
| 5  | Мощность светильника                            | 0 Вт       |
| 6  | Цвет корпуса                                    | Черный     |
| 7  | Класс защиты от поражения током                 | -          |
| 8  | Класс энергоэффективности                       | -          |
| 9  | Напряжение питания                              | 0 В        |
| 10 | Температурный режим                             | -          |
| 11 | Гарантия  | 36 мес.    |