

## UFO/S DL LED 25 D45 4000K

Накладные поворотные светодиодные светильники



### Описание

Поворотный накладной светильник в эксклюзивном дизайне. Компактный размер, возможность выбора углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

### Установка

Устанавливаются на поверхность потолка.

### Конструкция



Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер расположен в корпусе светильника. Оптическая часть поворачивается в пределах 90 градусов от горизонтальной оси и на 355 градусов по вертикали.

### Оптическая часть

Тип светодиодов: COB. Гибридная линза с углами рассеивания 10, 24 и 45 град.

### Package

Светильник в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	170 мм
C	Высота	100 мм
D	Длина (установочная)	113 мм
	Вес	2,1 кг

## Параметры

1	Артикул	1170001290
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2100 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	105 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,97
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый