

Ввод кабельный взрывозащищенный M32x1,5 LT-BUE34MXS

Кабельные вводы для небронированного кабеля



Описание

Вводы кабельные серии LT-BUE предназначены для уплотнения и фиксации гибких небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование.

Конструкция

Материал кабельного ввода: латунь (с возможностью никелирования корпуса), нержавеющая сталь. Стандартные типы резьбы: NPT (N) и метрическая (M) с шагом витков 1,5. Доступны исполнения с трубной (G), конической (K) и трубной конической (R) резьбами.

Маркировка взрывозащиты


1 Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / Ex tb IIIC Db X

Дополнительная информация

Взрывозащита изделия обеспечивается видами защиты «d», «e», «t». Зоны применения: по газу – 1, 2; по пыли – 21, 22.

Package

Кабельный ввод в сборе.



Габаритные характеристики

A	Диаметр	28 мм
C	Высота	53 мм
	Вес	0,2 кг

Параметры

1	Артикул	2327003880
2	Маркировка по газу	1 Ex d IIC Gb X
3	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC Db X
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Класс защиты от поражения током	-
6	Температурный режим	от -60 до +80 C
7	Климатическое исполнение	-
8	Степень защиты (IP)	IP66/IP68
9	Ударпрочность	IK08/7 Дж
10	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
11	Класс энергоэффективности	-
12	Цвет корпуса	Неокрашенный
13	Гарантия	18 мес.