


## Ввод кабельный взрывозащищенный M40x1,5 LT-ЕВМС4МВХS

Кабельные вводы для небронированного кабеля под металлорукав



### Описание

Вводы кабельные серии LT-ЕВМС предназначены для уплотнения и фиксации небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией при прокладке внутри металлорукава при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование.

### Конструкция

Материал кабельного ввода: латунь (с возможностью никелирования корпуса), нержавеющая сталь. Стандартные типы резьбы: NPT (N) и метрическая (M) с шагом витков 1,5. Доступны исполнения с трубной (G), конической (K) и трубной конической (R) резьбами.

### Маркировка взрывозащиты


1 Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / Ex tb IIIC Db X

### Дополнительная информация

Взрывозащита изделия обеспечивается видами защиты «d», «e», «t». Зоны применения: по газу – 1, 2; по пыли – 21, 22.

### Package

Кабельный ввод в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	32 мм
C	Высота	70 мм
	Вес	0,2 кг

## Параметры

1	Артикул	2327004470
2	Маркировка по газу	1 Ex d IIC Gb X
3	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC Db X
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Класс защиты от поражения током	-
6	Температурный режим	от -60 до +80 C
7	Климатическое исполнение	-
8	Степень защиты (IP)	IP66/IP68
9	Ударпрочность	IK08/7 Дж
10	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
11	Класс энергоэффективности	-
12	Цвет корпуса	Неокрашенный
13	Гарантия	18 мес.