


Заглушка взрывозащищенная нерж. M20x1,5 LT-B-TS1MX

Заглушки



Описание

Заглушки серии LT-B-TS предназначены для герметизации неиспользуемых отверстий в оболочках взрывозащищенного оборудования.

Конструкция

Материал заглушки: латунь (с возможностью никелирования корпуса), нержавеющая сталь. Стандартные типы резьбы: NPT (N) и метрическая (M) с шагом витков 1,5. Материал уплотнения - хлоропрен.

Маркировка взрывозащиты


1 Ex d IIC Gb X / 1 Ex e IIC Gb X / Ex tb IIIC Db X

Дополнительная информация

Зоны применения: по газу – 1, 2; по пыли – 21, 22. Заглушка может применяться на открытых палубах судов, платформах и других объектах, поднадзорных РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).

Package

Заглушка в сборе.



Габаритные характеристики

A	Диаметр	25 мм
C	Высота	21 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	4327001120
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Класс защиты от поражения током	-
6	Температурный режим	от -60 до +100 C
7	Климатическое исполнение	-
8	Степень защиты (IP)	IP66/IP68
9	Ударпрочность	IK08/7 Дж
10	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
11	Класс энергоэффективности	-
12	Цвет корпуса	Металлик
13	Гарантия	18 мес.