

ACQUA S

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА.

Установка

Установка в потолок

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА. Драйвер входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
ACQUA S 12 WH 4000K (with driver)	1200.00 лм	15.00 Вт	80.00	150 мм	30 мм	150 мм	0.50 кг	1596000220
ACQUA S 03 WH 4000K (with driver)	250.00 лм	4.00 Вт	63.00	85 мм	25 мм	85 мм	0.20 кг	1596000200
ACQUA S 03 WH 3000K (with driver)	250.00 лм	4.00 Вт	63.00	85 мм	25 мм	85 мм	0.20 кг	1596000120
ACQUA S 06 WH 4000K (with driver)	600.00 лм	8.00 Вт	75.00	110 мм	30 мм	110 мм	0.24 кг	1596000210
ACQUA S 18 WH 3000K (with driver)	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	180 мм	30 мм	180 мм	0.42 кг	1596000150
ACQUA S 06 WH 3000K (with driver)	600.00 лм	8.00 Вт	75.00	110 мм	30 мм	110 мм	0.24 кг	1596000130
ACQUA S 12 WH 3000K (with driver)	1200.00 лм	15.00 Вт	80.00	150 мм	30 мм	150 мм	0.50 кг	1596000140
ACQUA S 18 WH 4000K (with driver)	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	180 мм	30 мм	180 мм	0.42 кг	1596000230
ACQUA S 12 WH 3000K DALI	1200.00 лм	15.00 Вт	80.00	150 мм	30 мм	150 мм	0.50 кг	1596000280
Acqua S 5 (без драйвера)	245.00 лм	5.00 Вт	49.00	110 мм	30 мм	110 мм	0.24 кг	1596000010
ACQUA S 03 RAL 9001 3000K (with driver)	250.00 лм	4.00 Вт	63.00	85 мм	25 мм	85 мм	0.20 кг	1596000500
ACQUA S 12 WH 4000K (with driver) EM	1200.00 лм	15.00 Вт	80.00	150 мм	30 мм	150 мм	1.24 кг	1596000560
ACQUA S 06 WH 3000K DALI	600.00 лм	8.00 Вт	75.00	110 мм	30 мм	110 мм	0.24 кг	1596000430