

## ALS.PRS

Светильники ALS с призматическим рассеивателем со степенью защиты IP54



### Описание

Серия светильников с призматическим рассеивателем со степенью защиты IP54 и высокой светоотдачей. Возможно изготовление различных модификаций: с аварийным блоком и управлением освещением, со встроенным датчиком движения. В роли источника света применяются люминесцентные лампы (T8 или T5). Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4 метров.

### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом. Возможна установка светильника на подвесы с помощью комплекта крепления (код заказа - 2069000010).

### Конструкция

Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На съемной металлической пластине установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми защелками.

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

ЖКХ

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Промышленные предприятия

Спортзалы



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Кол-во ламп</b>	<b>Мощность</b>	<b>Балласт</b>	<b>Цоколь</b>	<b>Тип источника света</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Артикул</b>
ALS.PRS 236 HF new	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1270 мм	95 мм	190 мм	1067000090
ALS.PRS 228 HF	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1270 мм	95 мм	190 мм	1067000370
ALS.PRS 236 HF ES1 new	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1270 мм	95 мм	190 мм	1067000100
ALS.PRS 254 HF	2	108.00 Вт	ЭмПРА	G5	ЛЛ	1270 мм	95 мм	190 мм	1067000400