

AOT.OPL ECO LED

Светодиодные светильники AOT с опаловым рассеивателем серии ECO



Описание

Светильник для освещения учебных заведений, офисных помещений, торговых залов, где установка светильников осуществляется непосредственно на поверхность потолка. Опаловый рассеиватель создает равномерное свечение, исключая эффект слепящий эффект.

Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. Комплект крепления X4 - 2995000040.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками. Тип светодиодов: SMD.

Package

Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. Комплект крепления X4 - 2995000040.

Области использования

ЖКХ

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
AOT.OPL ECO LED 600 4000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	640 мм	75 мм	640 мм	5.00 кг	1064000010
AOT.OPL ECO LED 600 EM 4000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	640 мм	75 мм	640 мм	5.30 кг	1064000040