

## AOT.OPL

Светильники AOT с опаловым рассеивателем



### Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. Опаловый рассеиватель исключает слепящий эффект.

### Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - Комплект крепления X3. Код для заказа - 2995000030). 218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4. Код для заказа - 2995000040.

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

### Package

Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - Комплект крепления X3. Код для заказа - 2995000030). 218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4. Код для заказа - 2995000040.

### Области использования

ЖКХ

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты



**Список моделей**

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
AOT.OPL 414 HF	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	640 мм	85 мм	640 мм	1061000600
AOT.OPL 236 HF ES1 new	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1270 мм	85 мм	190 мм	1061000190
AOT.OPL 218 HF new	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	660 мм	85 мм	190 мм	1061000120
AOT.OPL 218 HF ES1	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	660 мм	85 мм	190 мм	1061000131
AOT.OPL 136 HF new	1	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1270 мм	85 мм	106 мм	1061000060
AOT.OPL 118 HF	1	18.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	660 мм	85 мм	106 мм	1061000030
AOT.OPL 258 HF new	2	116.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1570 мм	85 мм	190 мм	1061000250
AOT.OPL 235 HF	2	70.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1570 мм	85 мм	190 мм	1061000610
AOT.OPL 418 HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	640 мм	85 мм	640 мм	1061000310
AOT.OPL 114 HF	1	14.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	660 мм	85 мм	106 мм	1061000010
AOT.OPL 418 HF ES1	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	640 мм	85 мм	640 мм	1061000320
AOT.OPL 236 HF new	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1270 мм	85 мм	190 мм	1061000180
AOT.OPL 414 HF ES1	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	640 мм	85 мм	640 мм	1061000790