

ARCTIC.OPL ECO LED TH

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники с узким корпусом



Описание

Серия светильников в узком корпусе (TH) со степенью защиты IP65 и высокой светоотдачей. Большое количество модификаций, различающихся габаритными размерами и световым потоком для замены светильников типа ЛСП.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: Комплект крепления светильника ARCTIC на трос с витым крюком (код заказа - 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер усиленный стекловолокном.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель (OPL) из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация с защелками из нержавеющей стали. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 4000K под заказ.

Области использования

Магазины / бутики

Промышленные предприятия

Складские объекты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
ARCTIC.OPL ECO LED 600 TH 5000K	1900.00 лм	18.00 Вт	106.00	671 мм	110 мм	96 мм	1.50 кг	1088000030
ARCTIC.OPL ECO LED 600 TH 4000K	1800.00 лм	18.00 Вт	100.00	671 мм	110 мм	100 мм	1.50 кг	1088000340
ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH EM 5000K	4600.00 лм	44.00 Вт	105.00	1578 мм	110 мм	96 мм	3.90 кг	1088000250
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 4000K	3300.00 лм	32.00 Вт	103.00	1280 мм	110 мм	96 мм	3.60 кг	1088000240
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	1280 мм	110 мм	96 мм	3.60 кг	1088000010
ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH 5000K	4600.00 лм	44.00 Вт	105.00	1578 мм	110 мм	96 мм	3.20 кг	1088000020