

## ARCTIC STANDARD

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники (аналог ЛСП2х36/Л СП2х40)



### Описание

Серия экономичных линейных пылевлагозащищенных светильников со световой отдачей 100 лм/Вт и возможностью установки аварийного блока. Окупаемость светильников при замене ламповых аналогов типа ЛСП 236/ЛСП 2х40 «точка в точку» менее 1 года\*.

### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин.

### Конструкция

Корпус SMC — полиэстер усиленный стекловолокном.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного материала.

### Package

Светильник в сборе Цветовая температура - 4000К (5000К - под заказ). Индекс цветопередачи - 80. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3х2,5 мм<sup>2</sup>.

### Области использования

Магазины / бутики

Промышленные предприятия

Складские объекты



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	3300.00 лм	32.00 Вт	103.00	1280 мм	110 мм	96 мм	2.20 кг	1088000510
ARCTIC STANDARD 1200 TH EM 4000K	3300.00 лм	32.00 Вт	103.00	1280 мм	110 мм	96 мм	2.70 кг	1088000530
ARCTIC STANDARD 1500 TH EM 4000K	4500.00 лм	44.00 Вт	102.00	1582 мм	110 мм	96 мм	3.70 кг	1088000570
ARCTIC STANDARD 1500 TH 4000K	4500.00 лм	44.00 Вт	102.00	1582 мм	110 мм	96 мм	3.20 кг	1088000550
ARCTIC STANDARD 600 TH 4000K	1800.00 лм	20.00 Вт	90.00	671 мм	110 мм	96 мм	1.50 кг	1088000590