

## ARS/R UNI LED

Светодиодные светильники ARS с зеркальной экранирующей решеткой



### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник с V-образной отражающей решеткой для офисных помещений. Рассеиватели из ППМА, устанавливаемые на линейные светодиодные модули, обеспечивают световой комфорт.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего T-образного профиля 15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

### Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (на один светильник необходимо заказать 4 штуки).

### Области использования


ЖКХ

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
ARS/R UNI LED 300 4000K	1500.00 лм	16.00 Вт	94.00	595 мм	81 мм	295 мм	2.80 кг	1016000020
ARS/R UNI LED 1200 EM 4000K	3000.00 лм	30.00 Вт	100.00	1195 мм	81 мм	295 мм	4.40 кг	1016000080
ARS/R UNI LED 595 4000K	3000.00 лм	30.00 Вт	100.00	595 мм	77 мм	595 мм	3.80 кг	1016000030
ARS/R UNI LED 595 HFD 4000K	3000.00 лм	30.00 Вт	100.00	595 мм	77 мм	595 мм	3.80 кг	1016000110
ARS/R UNI LED 300 EM 4000K	1500.00 лм	16.00 Вт	94.00	595 мм	81 мм	295 мм	3.40 кг	1016000190
ARS/R UNI LED 1200 4000K	3000.00 лм	30.00 Вт	100.00	1195 мм	81 мм	295 мм	4.00 кг	1016000010
ARS/R UNI LED 595 EM 4000K	3000.00 лм	30.00 Вт	100.00	595 мм	77 мм	595 мм	4.25 кг	1016000060