

AVIS DL LED

Светодиодные светильники типа Downlight



Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе

Области использования

Гипер- / супермаркеты

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Магазины / бутики

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
AVIS DL LED 12 4000K	1200.00 лм	12.00 Вт	100.00	153 мм	40 мм	0 мм	0.30 кг	1101600030
AVIS DL LED 8 4000K	800.00 лм	8.00 Вт	100.00	127 мм	40 мм	0 мм	0.20 кг	1101600010
AVIS DL LED 8 B 4000K	800.00 лм	8.00 Вт	100.00	127 мм	40 мм	0 мм	0.20 кг	1101600180
AVIS DL LED 12 EM 4000K	1200.00 лм	12.00 Вт	100.00	153 мм	40 мм	0 мм	0.20 кг	1101600150
AVIS DL LED 22 3000K	2200.00 лм	20.00 Вт	110.00	196 мм	40 мм	0 мм	0.50 кг	1101600100
AVIS DL LED 22 HFD 4000K	2300.00 лм	20.00 Вт	115.00	196 мм	40 мм	0 мм	0.50 кг	1101600160
AVIS DL LED 22 4000K	2300.00 лм	20.00 Вт	115.00	196 мм	40 мм	0 мм	0.50 кг	1101600050
AVIS DL LED 17 4000K	1900.00 лм	17.00 Вт	112.00	177 мм	40 мм	0 мм	0.40 кг	1101600040