

ШИНОПРОВОД

Трехфазный euro-DIN



Описание

Трехфазный осветительный шинопровод для подключения трековых светильников .

Установка

Закрепляется на подвесах либо на несущую поверхность с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

Конструкция

Трехфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия. На шинопровод устанавливаются световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток - 16 А.

Package

Аксессуары для шинопроводной системы поставляются отдельно.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

ТРЦ



Список моделей

Название	Артикул
Tracksystem PG 4m. black	2909002750
Tracksystem PG 1m. metallic	2909002670
Tracksystem PG 3m. white	2909002710
Tracksystem PG 1m. black	2909002650
Tracksystem PG 2m. metallic	2909002700
Tracksystem PG 3m. metallic	2909002730
Tracksystem PG 2m. black	2909002690
Tracksystem PG 4m. metallic	2909002760
Tracksystem PG 3m. black	2909002720
Tracksystem PG 1m. white	2909002660
Tracksystem PG 4m. white	2909002740
Tracksystem PG 2m. white	2909002680