

## COPER/T LED

Светодиодные светильники с концентрирующей оптикой



### Описание

Регулируемый светильник с концентрирующей линзовой оптикой, предназначенный для освещения рабочего пространства торговых залов, витрин и товарной выкладки.

### Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод eugo-DIN.

### Конструкция

Корпус выполнен из алюминия, окрашен белой порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон от горизонтали на 90 град и на 350 град вокруг своей оси. Драйвер расположен в вертикально установленном пластиковом боксе.

### Оптическая часть

Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.

### Package

Изделие в сборе.

### Области использования

НоReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Магазины / бутики



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
COPER/T LED 46 W D15 4000K	4700.00 лм	46.00 Вт	102.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	1437000010
COPER/T LED 38 W D45 3000K	3300.00 лм	38.00 Вт	87.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000280
COPER/T LED 30 W D45 3000K	2600.00 лм	30.00 Вт	87.00	116 мм	242 мм	0 мм	0.90 кг	14370000260
COPER/T LED 46 W D45 3000K	4100.00 лм	46.00 Вт	89.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000300
COPER/T LED 30 W D45 4000K	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	116 мм	242 мм	0 мм	0.90 кг	14370000270
COPER/T LED 38 W D45 4000K	3600.00 лм	38.00 Вт	95.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000290
COPER/T LED 46 B D15 4000K	4700.00 лм	46.00 Вт	102.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000370
COPER/T LED 46 B D45 3000K	4100.00 лм	46.00 Вт	89.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000380
COPER/T LED 46 W D45 4000K	4500.00 лм	46.00 Вт	98.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000310
COPER/T LED 30 B D45 3000K	2600.00 лм	30.00 Вт	87.00	116 мм	242 мм	0 мм	0.90 кг	14370000340
COPER/T LED 30 B D45 4000K	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	116 мм	242 мм	0 мм	0.90 кг	14370000350
COPER/T LED 38 B D45 3000K	3300.00 лм	38.00 Вт	87.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000360
COPER/T LED 38 B D45 4000K	3600.00 лм	38.00 Вт	95.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000320
COPER/T LED 46 B D45 4000K	4500.00 лм	46.00 Вт	98.00	139 мм	244 мм	0 мм	1.08 кг	14370000330