

DL SMALL LED

Аварийные светильники



Описание

Светильники постоянного действия DL SMALL LED идеально подходят для подсветки путей эвакуации (коридоры, холлы, лестничные клетки) в аварийной ситуации. Блок аварийного питания светильника срабатывает при аварийном отключении электроэнергии.

Установка

Устанавливаются в потолок.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из металла, покрытого порошковой краской в двух цветах (WH — белый, SL — серебро). На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Оптическая часть

Поворотный рассеиватель светильника изготовлен из трудногорючего полимера.

Дополнительная информация

Материал корпуса выполнен из материала, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Package

Светильник в сборе. Блок аварийного питания входит в комплект поставки.


Области использования

Гипер- / супермаркеты

Медицинские учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)



Список моделей

Название	Тип работы	Мощность	Время работы, ч.	Аккумулятор	Средняя Яркость	Артикул
DL SMALL 2021-5 LED WH	постоянного действия	6 Вт	1	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	-	4501007350
DL SMALL 2023-5 LED WH	постоянного действия	6 Вт	3	RB 6,0 V 2,5A*h Ni-Cd	-	4502002770
DL SMALL 2000-5 LED WH	централизованного электропитания	5 Вт	-	Нет аккумулятора	-	4502002860