

DR.OPL ECO LED

Светодиодные светильники DR.OPL с опаловым дроссифузором



Описание

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Особенностью светильника является рассеиватель, выступающий из потолка на 3,5 см, что дает отраженный от потолка свет и увеличивает в помещении цилиндрическую освещенность. Даже в сочетании с обычными подвесными потолками светильники DR.OPL ECO LED создают максимально комфортную световую среду.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник поставляется в виде комплекта корпуса с установленными драйвером и LED модулями и рассеивателя. Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать клипсы. Код заказа клипс — 2905000110 (на 1 светильник необходимо заказывать 4 штуки).

Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
DR. OPL ECO LED 595 4000K SET	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	85 мм	595 мм	4.70 кг	4025000020
DR. OPL ECO LED 595 EM 4000K SET	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	85 мм	595 мм	4.70 кг	1025000380