


## DR.OPL

Светильники DR.OPL с опаловым дропдиффузором



### Описание

Встраиваемый светильник для офисных и учебных помещений. Оптимален для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Особенностью светильника является рассеиватель, выступающий из потолка на 3,5 см.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно. Рассеиватель входит в комплект.

### Package

Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

### Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ



**Список моделей**

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
DR. OPL 418 /595/ HF ES1 SET	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	605 мм	110 мм	605 мм	1025000120
DR. OPL 418 /595/ HF SET	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	605 мм	110 мм	605 мм	1025000110