

FEBA

Подвесной стеклянный светильник



Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы или стекла в отделке Spinolette. Потолочная чашка из окрашенного в цвет серый металлик (RAL 9006) металла.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы или стекла в отделке Spinolette. Потолочная чашка из окрашенного в цвет серый металлик (RAL 9006) металла. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
FEBA P 160/75 SL FW	1	75.00 Вт	Без ПРА	E27	ЛН	160 мм	575 мм	0 мм	1525000010
FEBA P 160 SL W 75	1	75.00 Вт	Без ПРА	E27	ЛН	160 мм	575 мм	0 мм	1525000020