

## HB LED 150-200

Светодиодные светильники для высоких пролетов (аналоги светильников типа ГСП/ЖСП 250, РСР 400)



### Описание

Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным терпированным стеклом.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью лиры. Возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0 градусов до 45 градусов. Возможность регулировки модулей относительно лиры на угол от 0 градусов до 45 градусов. Возможна установка на подвес.

### Конструкция

Литой алюминиевый корпус, окрашенный краской цвета металл. В корпус установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания. Светильник состоит из двух светодиодных модулей, двух соединяющих кронштейнов и элемента подвеса - лиры.

### Оптическая часть

Линзы из поликарбоната. В качестве опции возможна комплектация прозрачным терпированным стеклом.

### Package

Светильник в сборе с элементом крепления (лирой) и коннектором для электрического подключения. Цветовая температура - 4000K под заказ.

### Области использования

Животноводство

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ

Цеха



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>	
HB LED 200 D40 5000K	22900 лм	217 Вт	106	463 мм	248 мм	7,500 кг	1224002460
HB LED 200 D60 5000K	23000 лм	217 Вт	106	463 мм	248 мм	7,500 кг	1224001810
HB LED 150 D60 HFD 5000K	16500 лм	144 Вт	115	463 мм	248 мм	5,600 кг	1224002570
HB LED 150 D40 5000K	16600 лм	145 Вт	114	463 мм	248 мм	7,500 кг	1156000080
HB LED 150 D80 5000K	17300 лм	144 Вт	120	463 мм	248 мм	7,500 кг	1156000160
HB LED 150 D60 4000K	16400 лм	144 Вт	114	463 мм	248 мм	7,500 кг	1224001750
HB LED 150 D60 5000K	16500 лм	144 Вт	115	463 мм	248 мм	7,500 кг	1156000120
HB LED 150 D60 HFD 4000K	16400 лм	144 Вт	114	463 мм	248 мм	7,500 кг	1224002070