

HB LED LOGISTIC

Светодиодные светильники для складских комплексов



Описание

Серия энергоэффективных модульных светильников для освещения складов и крупных логистических комплексов с высотой потолков от 8 до 20 метров. Специально разработанная вторичная оптика обеспечивает равномерную засветку рабочей поверхности и вертикальных поверхностей стеллажей от первого до последнего яруса.

Установка

Крепление на поверхность потолка с помощью лиры. Возможность регулировки угла наклона опорной поверхности от 0° до 45°. Возможен подвес на трос (2 точки крепления).

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской цвета "металлик". В корпус установлены светодиодные модули со вторичной оптикой и источник питания. HB LED 75 - светильник состоит из светодиодного модуля и элемента подвеса (лиры). HB LED 150 - светильник состоит из двух светодиодных модулей, соединяющих кронштейнов и элемента подвеса (лиры). HB LED 225 - светильник состоит из трех светодиодных модулей, соединяющих кронштейнов и элемента подвеса (лиры).

Оптическая часть

Линзы из поликарбоната. В качестве опции возможна комплектация прозрачным темперированным стеклом.

Package

Светильник в сборе с элементом крепления (лирой) и коннектором для электрического подключения. Цветовая температура - 4000K под заказ.

Области использования

Промышленные предприятия

Складские объекты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
HB LED 225 D50x20 5000K	27800.00 лм	215.00 Вт	129.00	463 мм	248 мм	389 мм	11.50 кг	1224001220
HB LED 150 D50x20 5000K	18600.00 лм	144.00 Вт	129.00	463 мм	215 мм	248 мм	7.00 кг	1224001210
HB LED 100 D50x20 5000K	10600.00 лм	108.00 Вт	98.00	463 мм	160 мм	110 мм	3.60 кг	1224002520
HB LED 100 D120x40 4000K	10400.00 лм	108.00 Вт	96.00	463 мм	160 мм	110 мм	2.90 кг	1224002170
HB LED 1x150 D120x40 5000K	12200.00 лм	104.00 Вт	117.00	463 мм	170 мм	110 мм	4.00 кг	1224004660
HB LED 100 D50x20 4000K G2	10700.00 лм	108.00 Вт	99.00	463 мм	160 мм	110 мм	3.60 кг	1224004650
HB LED 75 D50x20 5000K	9300.00 лм	72.00 Вт	129.00	463 мм	160 мм	110 мм	3.70 кг	1224001200
HB LED 200 D120x40 HFD 5000K	21000.00 лм	215.00 Вт	98.00	463 мм	215 мм	248 мм	7.50 кг	1224004120
HB LED 75 D50x20 HFD 5000K	9300.00 лм	72.00 Вт	129.00	463 мм	160 мм	110 мм	3.70 кг	1224002580
HB LED 150 D50x20 HFD 5000K	18600.00 лм	144.00 Вт	129.00	463 мм	215 мм	248 мм	7.00 кг	1224002560