

НВА

Светильники для высоких пролетов со II классом защиты

Описание

Серия подвесных светильников для освещения промышленных предприятий с пластиковым корпусом, гладким отражателем и защитным стеклом. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. Возможен заказ модификаций с IP23 без защитного стекла. Преимущества светильника: возможность безопасного изменения светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали, а также второй класс защиты от поражения электрическим током. В качестве источника света используется газоразрядная лампа высокого давления до 400 Вт.

Установка

Тросовый подвес. Под заказ возможна комплектация светильника комплектом крепления НВ на трос с витым крюком (код заказа – 2311000150).

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимным гермовводом. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла - 2,5 кг.

Package

В комплект поставки входит: корпус светильника с рымболтом для подвеса на трос, отражатель. Модификации с IP65 дополнительно комплектуются защитным термостойким стеклом. Трос для подвеса в комплект поставки не входит. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм². Максимальное сечение жил питающего кабеля для светильников с аварийным блоком: 3x2,5 мм².

Области использования

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

ТРЦ



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Ширина	Артикул
HBA 250 IP65 SET	1	250 Вт	ЭмПРА	E40	МГЛ	485 мм	0 мм	1311000090
HBA 400H IP65 SET	1	400 Вт	ЭмПРА	E40	МГЛ	485 мм	0 мм	1311000141