


## INOX LED

Светодиодные светильники из нержавеющей стали со степенью защиты IP65



### Описание

Серия светильников для тяжелых условий эксплуатации. Предназначены для применения на предприятиях химической, оборонной и пищевой промышленности. Возможно применение в пожароопасных зонах. Светильники INOX LED отличаются удобным монтажом благодаря креплению пластины с кластерами и источником питания к корпусу с помощью магнитов. Возможно изготовление различных модификаций с блоком защиты от перенапряжения (OVP), аварийным блоком (EM).

### Установка

Крепление на поверхность потолка с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

### Конструкция

Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

### Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

### Package

Светильник в сборе. Рым-болт для крепления входит в комплект поставки. Цветовая температура - 4000K под заказ.

### Области использования

Животноводство

ЖКХ

Паркинги / гаражи

Промышленные предприятия

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
INOX LED 70 HFD 4000K	7400.00 лм	66.00 Вт	112.00	1600 мм	90 мм	210 мм	9.67 кг	1079000180
INOX LED 70 5000K	7600.00 лм	66.00 Вт	115.00	1600 мм	90 мм	210 мм	9.70 кг	1079000110
INOX LED 50 EM 5000K	5100.00 лм	41.00 Вт	124.00	1295 мм	90 мм	210 мм	8.95 кг	1079000230
INOX LED 30 5000K	3000.00 лм	26.00 Вт	115.00	700 мм	90 мм	210 мм	4.40 кг	1079000120
INOX LED 30 4000K	2900.00 лм	26.00 Вт	112.00	700 мм	90 мм	210 мм	4.40 кг	1079000170
INOX LED 70 EM 5000K	7600.00 лм	66.00 Вт	115.00	1600 мм	90 мм	210 мм	10.07 кг	1079000400
INOX LED 50 5000K	5100.00 лм	41.00 Вт	124.00	1295 мм	90 мм	210 мм	8.00 кг	1079000100
INOX LED 70 4000K	7400.00 лм	66.00 Вт	112.00	1600 мм	90 мм	210 мм	9.67 кг	1079000140
INOX LED 50 HFD 4000K	5000.00 лм	41.00 Вт	122.00	1295 мм	90 мм	210 мм	8.00 кг	1079000240