

## INSEL LB/R LED

Светодиодные встраиваемые в потолок светильники со степенью защиты IP66



### Описание

Энергоэффективный светильник с высокой степенью IP для установки в ниши, в том числе под навесом АЗС. Рассчитан для работы в сети переменного тока 90-250 В, 50-60 Гц, в сети постоянного тока 130-430 В. Является заменой светильников типа ГВП, РВП, ЖВП. Возможно применение светильников в системе аварийного освещения с ЦСАО DIALOG.

### Установка

Встраиваются в ниши с помощью комплекта крепления (поставляется в комплекте со светильником).

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Цельнометаллическая сварная рамка, окрашенная белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло. Вторичная оптика из ПММА с различными углами светораспределения. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе. Рамка для монтажа входит в комплект поставки. Цветовая температура - 4000К под заказ.

### Области использования


АЗС

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)



**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
INSEL LB/R LED 80 D120 5000K	8000 лм	76 Вт	105	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332000480
INSEL LB/R LED 150 D65 5000K	14600 лм	145 Вт	101	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000810
INSEL LB/R LED 120 D30 HFD 5000K	12000 лм	120 Вт	100	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332001080
INSEL LB/R LED 80 D140 4000K	7750 лм	76 Вт	102	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332000400
INSEL LB/R LED 80 D90x30 5000K	7900 лм	76 Вт	104	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332000470
INSEL LB/R LED 80 D65 5000K	8000 лм	76 Вт	105	480 мм	390 мм	11,800 кг	1332000460
INSEL LB/R LED 120 D65 5000K	12300 лм	120 Вт	103	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000540
INSEL LB/R LED 100 D120 5000K	10000 лм	88 Вт	114	480 мм	390 мм	12,300 кг	1332000520