


INSEL LB/S LED

Светодиодные накладные светильники со степенью защиты IP66



Описание

Светильники серии INSEL LB/S LED предназначены для освещения промышленных предприятий с высотой потолков от 5 до 12 метров, спортивных комплексов. Светильники характеризуются компактными габаритными размерами, высокой степенью IP и высокой энергоэффективностью. Возможно изготовление различных модификаций: с функцией управления освещением, встроенным датчиком. Возможно применение светильников в системе аварийного освещения с ЦСАО DIALOG.

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом. Возможно крепление светильника на стену или консоль с помощью Wall mounting bracket INSEL LB/S LED (код заказа 2334000010) и Pole mounting bracket INSEL LB/S LED (код заказа 2334000020).

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный белой порошковой краской. В качестве опции возможна поставка решетки из нержавеющей стали (Grid INSEL LB LED арт. 4349000010) для увеличения степени механической прочности до IK09.

Оптическая часть

Вторичная оптика из ПММА с различными углами светораспределения. Прозрачное терпированное стекло. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе с элементом крепления (лирой) и коннектором для электрического подключения. Цветовая температура - 4000K под заказ.

Области использования

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
INSEL LB/S LED 80 D90x30 4000K	7900 лм	76 Вт	104	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334001150
INSEL LB/S LED 80 D65 5000K	8000 лм	76 Вт	105	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000320
INSEL LB/S LED 70 D65 4000K	7050 лм	66 Вт	107	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000620
INSEL LB/S LED 120 D65 5000K	12300 лм	120 Вт	103	335 мм	335 мм	11,000 кг	1334000400
INSEL LB/S LED 120 D30 5000K	12000 лм	120 Вт	100	335 мм	335 мм	11,000 кг	1334001040
INSEL LB/S LED 100 D140 5000K	9950 лм	88 Вт	113	335 мм	335 мм	10,500 кг	1334000390
INSEL LB/S LED 80 D140 5000K	7800 лм	76 Вт	103	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000350
INSEL LB/S LED 80 D120 5000K	8000 лм	76 Вт	105	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000340
INSEL LB/S LED 120 D120 5000K	12200 лм	120 Вт	102	335 мм	335 мм	10,700 кг	1334000420
INSEL LB/S LED 120 D140 5000K	12200 лм	120 Вт	102	335 мм	335 мм	10,700 кг	1334000430
INSEL LB/S LED 120 D120 4000K	12100 лм	120 Вт	101	335 мм	335 мм	10,700 кг	1334000980
INSEL LB/S LED 100 D65 4000K	9750 лм	88 Вт	111	335 мм	335 мм	10,500 кг	1334000680
INSEL LB/S LED 100 D120 5000K	10000 лм	88 Вт	114	335 мм	335 мм	11,000 кг	1334000380
INSEL LB/S LED 150 D65 5000K	14600 лм	145 Вт	101	335 мм	335 мм	11,000 кг	1334000670
INSEL LB/S LED 100 D90x30 5000K	9750 лм	88 Вт	111	335 мм	335 мм	10,500 кг	1334000370
INSEL LB/S LED 70 D140 5000K	6900 лм	66 Вт	105	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000310
INSEL LB/S LED 120 D90x30 5000K	12100 лм	120 Вт	101	335 мм	335 мм	11,000 кг	1334000410
INSEL LB/S LED 120 D120 HFD 4000K	12100 лм	120 Вт	101	335 мм	335 мм	10,700 кг	1334000660
INSEL LB/S LED 70 D90x30 5000K	6600 лм	66 Вт	100	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000290
INSEL LB/S LED 100 D65 5000K	10000 лм	88 Вт	114	335 мм	335 мм	10,500 кг	1334000360
INSEL LB/S LED 70 D120 5000K	7000 лм	66 Вт	106	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000300
INSEL LB/S LED 70 D65 5000K	7100 лм	66 Вт	108	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000280
INSEL LB/S LED 70 D65 5000K (M1)	7000 лм	70 Вт	100	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000760
INSEL LB/S LED 80 D90x30 5000K	7900 лм	76 Вт	104	335 мм	335 мм	10,000 кг	1334000330