

K LED

Светодиодные светильники компактные К со степенью защиты IP54



Описание

Серия простых и надежных светодиодных светильников со степенью защиты IP54. Может использоваться в помещениях с неблагоприятными условиями или снаружи под навесом (от - 40 С до +40 С). ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях.

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом. Для установки светильника необходимо заказать - Комплект крепления X2 (код заказа – 2995000020).

Конструкция

Корпус из полиамида. Доступна защитная решетка для К200 (код заказа - 2135000020) и К300 (код заказа - 2135000040).

Оптическая часть

Рассеиватель из матового ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе. Для установки светильника необходимо заказать - Комплект крепления X2 (код заказа – 2995000020).

Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения


Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
K LED 300 4000K	1300.00 лм	16.00 Вт	81.00	300 мм	87 мм	300 мм	1.20 кг	1597000020
K LED 200 4000K	1100.00 лм	12.00 Вт	92.00	200 мм	58 мм	200 мм	0.80 кг	1597000010