

## К

Светильники компактные К со степенью защиты IP54



### Описание

Светильник квадратной формы с высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP54) для крепления на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом. Может комплектоваться аварийными пиктограммами и защитной решеткой.

### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

### Конструкция

Корпус из полиамида. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Доступна защитная решетка для К200 (код заказа - 2135000020) и К300 (код заказа - 2135000020).

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

### Package

Доступна защитная решетка для К200 (код заказа - 2135000020) и К300 (код заказа - 2135000020). Так же дополнительно можно заказывать пиктограммы, обозначающие места хранения/установки средств пожаротушения.

### Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Кол-во ламп</b>	<b>Мощность</b>	<b>Балласт</b>	<b>Цоколь</b>	<b>Тип источника света</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Артикул</b>
K 200/209 new	2	14.00 Вт	ЭмПРА	G23	КЛЛ	200 мм	58 мм	200 мм	1135000150
K 200/109 new	1	7.00 Вт	ЭмПРА	G23	КЛЛ	200 мм	58 мм	200 мм	1135000140
K 300/118 HF ES1	1	18.00 Вт	ЭПРА	G11	КЛЛ	300 мм	87 мм	300 мм	1135000070
K 300/218 HF new	2	36.00 Вт	ЭПРА	G11	КЛЛ	300 мм	87 мм	300 мм	1135000210
K 300/118 HF new	1	18.00 Вт	ЭПРА	G11	КЛЛ	300 мм	87 мм	300 мм	1135000170