


LINER/R LED TH

Светодиодные встраиваемые световые линии LINER TH



Описание

Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, корридоров, холлов и фойе. Стильный дизайн, комфортный свет, удобный монтаж и высокая энергоэффективность – неоспоримые аргументы в пользу LINER/R LED TH. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы – непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенными в линию.

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна, как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/R D LED TH – светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED TH – светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/R CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90 градусов.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик или белый. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Package

При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Конференц залы
Культурно-развлекательные учреждения
Лестницы / коридоры
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
LINER/R LED 1200 TH W HFD 4000K	3200.00 лм	34.00 Вт	94.00	1153 мм	115 мм	85 мм	3.50 кг	1474000550
LINER/R DR LED 600 TH B 4000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	562 мм	115 мм	85 мм	1.60 кг	1474001080
LINER/R DR LED 1200 TH B 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1123 мм	115 мм	85 мм	3.20 кг	1474001090
LINER/R LED 1200 TH W 3000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1153 мм	115 мм	85 мм	3.50 кг	1474000580
LINER/R DR LED 1200 TH W 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1123 мм	115 мм	85 мм	3.20 кг	1474000260
LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1123 мм	115 мм	85 мм	3.20 кг	1474000270
LINER/R LED 900 TH W HFD 4000K	2200.00 лм	26.00 Вт	85.00	873 мм	115 мм	85 мм	3.10 кг	1474000560
LINER/R LED 1200 TH W 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1153 мм	115 мм	85 мм	3.50 кг	1474000350
LINER/R LED 1200 TH S 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1153 мм	115 мм	85 мм	3.50 кг	1474000340
LINER/R DR LED 600 TH S 4000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	562 мм	115 мм	85 мм	1.60 кг	1474000500
LINER/R DR LED 1200 TH W 3000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1123 мм	115 мм	85 мм	3.20 кг	1474000570
LINER/R DR LED 600 TH W 4000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	562 мм	115 мм	85 мм	1.60 кг	1474000490
LINER/R DR LED 600 TH W HFD 4000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	562 мм	115 мм	85 мм	1.60 кг	1474000690
LINER/R CC LED 600 TH W HFD 4000K	2800.00 лм	32.00 Вт	88.00	618 мм	120 мм	590 мм	3.40 кг	1474001240
LINER/R DR LED 1500 TH W 3000K	3800.00 лм	38.00 Вт	100.00	1425 мм	115 мм	85 мм	5.30 кг	1473001730
LINER/R DR LED 1200 TH W HFD 3000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1123 мм	115 мм	85 мм	3.20 кг	1474001320
LINER/R DR LED 600 TH W 3000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	562 мм	115 мм	85 мм	1.60 кг	1474001250
LINER/R DR LED 1200 TH W HFD 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1123 мм	115 мм	85 мм	3.20 кг	1474001270
LINER/R DR LED 1500 TH S 4000K	3800.00 лм	38.00 Вт	100.00	1425 мм	115 мм	85 мм	5.30 кг	1474001390
LINER/R DR LED 1500 TH W 4000K	3800.00 лм	38.00 Вт	100.00	1425 мм	115 мм	85 мм	5.30 кг	1474001190
LINER/R CC LED 600 TH S HFD 4000K	2800.00 лм	32.00 Вт	88.00	618 мм	120 мм	590 мм	3.40 кг	1474001230
LINER/R CC LED 600 TH S 4000K	2800.00 лм	32.00 Вт	88.00	618 мм	120 мм	590 мм	3.40 кг	1474000290
LINER/R CC LED 600 TH W 4000K	2800.00 лм	32.00 Вт	88.00	618 мм	110 мм	590 мм	3.40 кг	1474000280