

## LINER/S DR LED

Светодиодные подвесные световые линии LINER



### Описание

Подвесная модульная система. Решение для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов, холлов и фойе. Современный дизайн и комфортный свет - неоспоримые аргументы в пользу Liner LED. Ширина линии 10 см.

### Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого, цвета металл.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD

### Package

Система подвесов входит в комплект поставки. LINER/S DR – светильники для соединения в прямую линию. При установке в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR LED: белый - 2471000090, металл - 2471000100.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения


Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



LINER/S CC LED



**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
LINER/S DR LED 1200 S HFD 4000K	2200 лм	26 Вт	85	1140 мм	105 мм	4,400 кг	1473000600
LINER/S DR LED 1200 W 4000K	2200 лм	26 Вт	85	1140 мм	105 мм	4,400 кг	1473000030
LINER/S DR LED 1200 S 4000K	2200 лм	26 Вт	85	1140 мм	105 мм	5,300 кг	1473000080
LINER/S DR LED 1500 S 4000K	2850 лм	33 Вт	86	1425 мм	105 мм	5,300 кг	1473000160
LINER/S CC LED W 4000K	2000 лм	28 Вт	71	658 мм	581 мм	3,900 кг	1477000830
LINER/S CC LED S 4000K	2000 лм	28 Вт	71	658 мм	581 мм	3,900 кг	1477000840
LINER/S DR LED 1500 W 4000K	2850 лм	33 Вт	86	1425 мм	105 мм	5,300 кг	1473000050
LINER/S DR LED 1200 W HFD 4000K	2200 лм	26 Вт	85	1140 мм	105 мм	4,400 кг	1477000900