

LINER/S LED TH CF

Светодиодные подвесные световые линии с изменяемой цветовой температурой



Описание

Модульная светодиодная система для подвесного и накладного монтажа. Решение для освещения офисных и учебных помещений, кабинетов и переговорных, холлов и фойе. Стильный дизайн и комфортный свет, удобный монтаж - неоспоримые аргументы в пользу LINER/S LED TH CF. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы - непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенными в линию. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2700K до 5700K в рамках DALI системе управления светильниками. LINER/S LED TH CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

Подвешивается на тросах к потолку (макс. 2 м) или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Возможна как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/S LED 1200 TH W CH CF - светильник для одиночной установки. LINER/S DR LED 1200 TH W CH CF - светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию – 50 шт. Возможно соединение светильников под углом 90°. Для регулирования цветовой температурой светильника необходима DALI DT8 система управления освещением.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. При установке светильников в линию необходимо отдельно заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах) и комплект подвеса. Элементы для установки светильника на опорную поверхность и соединения светильников в линию идут в комплекте.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Package

Элементы для установки светильника на опорную поверхность и соединения светильников в линию идут в комплекте. В светильниках одиночной установки торцевые крышки и рассеиватель идут в комплекте, отдельно заказываются - подвесы (код заказа 2477000020). В светильниках устанавливаемых в линию (версий DR/CC) отдельно заказываются - подвесы (код заказа 2477000020), - торцевые крышки (код заказа 2473000180), рассеиватель необходимой длины.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Спортзалы

ТРЦ



Список моделей

| Название | Световой поток | Мощность лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул | |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|--------|----------|------------|
| LINER/S LED 1200 TH W CH CF | 2400 лм | 32 Вт | 75 | 1128 мм | 110 мм | 3,700 кг | 1473001060 |
| LINER/S DR LED 1200 TH W CH CF | 2400 лм | 32 Вт | 75 | 1123 мм | 60 мм | 3,500 кг | 1473001090 |