

LNK LED MINI

Светодиодные светильники серии LINE



Описание

Светодиодный линейный светильник для создания общего освещения в торговом зале среднеформатного ритейла. Позволяет выстраивать как протяженные прямые линии, так и создавать сложную геометрию осветительной установки за счет использования универсального 90 град. соединителя.

Установка

Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб подвеса. Минимально необходимое число точек крепления (подвесов) при установке в линию - 2 шт. на один светильник длиной 1,5 метра, 3 шт. на светильник длиной 3 метра.

Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть


Профилированный матовый рассеиватель из PC. Тип светодиодов: SMD.

Package

Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные скобы поставляются отдельно.

Области использования

Гипер- / супермаркеты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
LNK LED MINI 50 /main line harness/ 4000K	6600.00 лм	46.00 Вт	143.00	1520 мм	95 мм	55 мм	3.20 кг	1292000420
LNK LED MINI 2x50 /main line harness/ 4000K	13200.00 лм	92.00 Вт	143.00	3020 мм	95 мм	55 мм	6.60 кг	1292000430
LNK LED MINI 30 /main line harness/ 4000K	4300.00 лм	30.00 Вт	143.00	1520 мм	95 мм	55 мм	3.20 кг	1292000440
LNK LED MINI 2x30 /main line harness/ 4000K	8600.00 лм	60.00 Вт	143.00	3020 мм	95 мм	55 мм	5.60 кг	1292000450