

## LTX LED

Светодиодные светильники LTX с призматическим рассеивателем



### Описание

Доступный накладной светильник с призматическим рассеивателем обеспечивает мягкое рассеивание света и равномерное его распределение в помещении. Возможно соединение светильников в линию (версии CS, CE, CL).

### Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

### Package

При установке в линию необходимо использовать светильники с обозначениями CS, CE, CL: CS – начальный элемент линии; CL – конечный элемент линии; CE – основной элемент линии. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну световую линию со сквозной проводкой – 60 шт. Для подвеса светильников требуется дополнительно заказать тросовый подвес (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления ХЗ (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

### Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



	A, B, C, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
LTX LED 1200 4000K	1297x210x75	1050	-	125
LTX LED 1200 4000K CS	1277x210x75	1050	210	125
LTX LED 1200 4000K CE	1257x210x75	1050	210	125
LTX LED 1200 4000K CL	1277x210x75	1050	210	125

**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
LTX LED 1200 EM 4000K CS	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000140
LTX LED 1200 EM 4000K CL	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000130
LTX LED 1200 EM 4000K	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000110
LTX LED 1200 4000K CS	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000080
LTX LED 1200 4000K CE	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000090
LTX LED 1200 4000K	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000060
LTX LED 1200 4000K CL	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000100
LTX LED 1200 EM 4000K CE	3250 лм	32 Вт	102	1290 мм	210 мм	2,200 кг	1056000120