


## LTX, LTX LINE

Светильники LTX с призматическим рассеивателем



### Описание

Доступный накладной светильник с призматическим рассеивателем обеспечивает мягкое рассеивание света и равномерное его распределение в помещении. Возможно соединение светильников в линию (версии LS, LC, LF).

### Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления X3 (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

### Package

Для подвеса светильников требуется дополнительно заказать тросовый подвес (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать -Комплект крепления X3 (код заказа – 2995000030). Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

### Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Кол-во ламп</b>	<b>Мощность</b>	<b>Балласт</b>	<b>Цоколь</b>	<b>Тип источника света</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Артикул</b>
LTX 236 HF ES1	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1290 мм	75 мм	210 мм	1055000070
LTX 235 HF	2	70.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1590 мм	75 мм	210 мм	1055001240
LTX 258 HF	2	116.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1590 мм	75 мм	210 мм	1055000110
LTX 254 HF	2	108.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1290 мм	75 мм	210 мм	1055001300
LTX 235 HF ES1	2	70.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1590 мм	75 мм	210 мм	1055001260
LTX LC 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1250 мм	75 мм	210 мм	1055001210
LTX 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1290 мм	75 мм	210 мм	1055000060
LTX LF 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1270 мм	75 мм	210 мм	1055001010