


LUNA

Световые указатели серии LUNA



Описание

Светильник LUNA разработан для применения в проектах с ограниченным бюджетом. Ничего лишнего, главное - надежное срабатывание в аварийной ситуации.

Установка

Устанавливаются на стену/потолок или встраиваются в стену/потолок с помощью клипс ST 21 (заказываются отдельно).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль аварийного освещения (проверка работоспособности светильника в аварийном режиме) осуществляется с помощью кнопки TEST. АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 22 м. Лампы входят в комплект поставки.

Дополнительная информация


Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
Гипер- / супермаркеты
Лестницы / коридоры
Магазины / бутики
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Тип работы	Мощность	Время работы, ч.	Аккумулятор	Средняя Яркость	Артикул
LUNA 2211-4	непостоянного действия	2.00 Вт	1	RB 2,4 V 1,5 A*h Ni-Cd	170	4501001070