


MARS LED

Световые указатели серии MARS LED



Описание

Светильник MARS LED рассчитан на массовое применение в проектах административной, офисной и торговой недвижимости. Светильники MARS LED постоянного действия могут работать и в непостоянном режиме.

Установка

Устанавливаются на стену/потолок или встраиваются в стену/потолок с помощью клипс ST 21.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы для светильника и двухстороннего рассеивателя ST 25 комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 27 м. Лампы входят в комплект поставки.

Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Package

Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Аксессуары (ST 21 - комплект клипс, ST 25 - двусторонний рассеиватель) заказываются отдельно.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Лестницы / коридоры

Магазины / бутики

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



Список моделей

Название	Тип работы	Мощность	Время работы, ч.	Аккумулятор	Средняя Яркость	Артикул
MARS 2221-4 LED	постоянного действия	4 Вт	1	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd	170	4501006410
MARS 2211-3 LED	непостоянного действия	2 Вт	1	RB 3,6 V 1,5 A*h Ni-Cd	120	4502003220
MARS 2223-4 LED	постоянного действия	4 Вт	3	RB 6,0 V 1,5 A*h Ni-Cd	170	4501006420
MARS 2213-3 LED	непостоянного действия	2 Вт	3	RB 3,6 V 1,5 A*h Ni-Cd	120	4502003230
MARS 2200-4 LED	централизованного электропитания	4 Вт	-	Нет аккумулятора	120	4501007090