

# MARS

Световые указатели серии MARS



## Описание

Светильник MARS рассчитан на массовое применение в проектах административной, офисной и торговой недвижимости. Доступная цена и высокая надежность - главные качества светильника.

## Установка

Устанавливаются на стену/потолок или встраиваются в стену/потолок с помощью клипс ST 21. Аксессуары (ST 21, ST 25) комплектуются отдельно.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.

## Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы для светильника и двухстороннего рассеивателя ST 25 комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 27 м. Лампы входят в комплект поставки.

## Дополнительная информация


Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

## Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы.

## Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе  
Гипер- / супермаркеты  
Лестницы / коридоры  
Магазины / бутики  
Медицинские учреждения  
Образовательные учреждения  
Офисно-административные объекты  
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)  
ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Тип работы</b>	<b>Мощность</b>	<b>Время работы, ч.</b>	<b>Аккумулятор</b>	<b>Средняя Яркость</b>	<b>Артикул</b>
MARS 2211-6	непостоянного действия	2.00 Вт	1	RB 2,4 V 1,5 A*h Ni-Cd	200	4501001080
MARS 2213-6	непостоянного действия	4.00 Вт	3	[RB 2,4 V 1,6 A*h]*2	200	4501001090
MARS 2223-6	постоянного действия	6.00 Вт	3	[RB 2,4 V 1,6 A*h]*2	250	4501007080