

ОККО IP

Встраиваемые светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – dark light. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет декоративной рамки: WH – белый. Защита от проникновения по оптической части - IP 65.

Установка

Установка в потолок

Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом.

Оптическая часть

Рассеиватель из матированного стекла

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
OKKO IP54/IP20 38 WH 4000K (with driver)	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	179 мм	0 мм	1.59 кг	1235001270
OKKO IP54/IP20 18 WH 3000K (with driver)	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	145 мм	123 мм	0 мм	0.91 кг	1258000230
OKKO IP54/IP20 13 WH 3000K (with driver)	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	120 мм	115 мм	0 мм	0.55 кг	1235001220
OKKO IP54/IP20 26 WH 3000K DALI	2700.00 лм	30.00 Вт	90.00	175 мм	147 мм	0 мм	1.20 кг	1235001320
OKKO IP54/IP20 13 WH 4000K (with driver)	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	115 мм	0 мм	0.52 кг	1235001230
OKKO IP54/IP20 26 WH 4000K (with driver)	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	175 мм	147 мм	0 мм	1.20 кг	1235001250
OKKO IP54/IP20 18 WH 4000K (with driver)	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	145 мм	123 мм	0 мм	0.91 кг	1258000240
OKKO IP54/IP20 26 WH 3000K (with driver)	2700.00 лм	30.00 Вт	90.00	175 мм	147 мм	0 мм	1.20 кг	1235001240
OKKO IP54/IP20 18 WH 4000K DALI	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	145 мм	123 мм	0 мм	0.65 кг	1258000330
OKKO IP54/IP20 13 WH 4000K DALI	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	115 мм	0 мм	0.52 кг	1235001410
OKKO IP54/IP20 38 WH 3000K (with driver)	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	179 мм	0 мм	1.59 кг	1235001260