

## ОККО Р

Подвесной светодиодный светильник направленного света



### Описание

Подвесной светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – dark light. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет WH – белый.

### Установка

На потолок на подвесах

### Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом.

### Оптическая часть

Рассеиватель из матированного стекла

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



## Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
ОККО P 38 BL 3000K DALI	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000490
ОККО P 26 WH 3000K DALI	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.07 кг	1235000290
ОККО P 26 BL 4000K	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000540
ОККО P 53 WH 3000K	6000.00 лм	56.00 Вт	107.00	230 мм	380 мм	0 мм	2.50 кг	1235000260
ОККО P 53 BL 3000K	6000.00 лм	56.00 Вт	107.00	230 мм	380 мм	0 мм	1.60 кг	1235000450
ОККО P 26 WH 4000K	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000330
ОККО P 26 WH 3000K	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000240
ОККО P 26 BL 3000K	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000430
ОККО P 13 WH 3000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.55 кг	1235000220
ОККО P 53 WH 4000K	6500.00 лм	56.00 Вт	116.00	230 мм	380 мм	0 мм	2.50 кг	1235000350
ОККО P 18 BL 4000K DALI	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000580
ОККО P 38 BL 4000K DALI	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000600
ОККО P 18 WH 4000K DALI	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000370
ОККО P 38 WH 3000K	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000250
ОККО P 18 WH 3000K	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000230
ОККО P 18 BL 3000K	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000420
ОККО P 18 WH 4000K	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000320
ОККО P 38 WH 3000K DALI	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000300
ОККО P 18 BL 4000K	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000530
ОККО P 13 BL 3000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.55 кг	1235000410
ОККО P 38 BL 4000K	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000550
ОККО P 13 WH 4000K	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.55 кг	1235000510
ОККО P 26 BL 3000K DALI	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.07 кг	1235000480
ОККО P 26 WH 4000K DALI	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.07 кг	1235000380
ОККО P 26 BL 4000K DALI	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.07 кг	1235000590
ОККО P 38 WH 4000K	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000340
ОККО P 13 BL 4000K	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.55 кг	1235000520
ОККО P 38 BL 3000K	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235000440
ОККО P 38 BL 3000K 1-10V	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.10 кг	1235001550
ОККО P 18 BL 3000K DALI	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	0.89 кг	1235000470
ОККО P 18 WH 3000K DALI	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000280