

## ОККО S

Накладной потолочный светодиодный светильник направленного света



### Описание

Накладной потолочный светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – dark light. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет WH – белый.

### Установка

На потолок

### Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом.

### Оптическая часть

Рассеиватель из матированного стекла

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
OKKO S 53 WH 3000K	6000.00 лм	56.00 Вт	107.00	230 мм	380 мм	0 мм	2.40 кг	1235000660
OKKO S 38 BL 4000K	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.00 кг	1235000950
OKKO S 26 WH 4000K DALI	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.07 кг	1235000790
OKKO S 26 BL 3000K DALI	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000890
OKKO S 18 WH 4000K	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000730
OKKO S 13 WH 4000K	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.60 кг	1235000720
OKKO S 13 BL 4000K	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.60 кг	1235000920
OKKO S 13 BL 3000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.60 кг	1235000820
OKKO S 38 BL 3000K	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.00 кг	1235000850
OKKO S 38 WH 3000K	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.00 кг	1235000650
OKKO S 26 WH 3000K	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000640
OKKO S 26 BL 4000K DALI	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000990
OKKO S 18 WH 3000K DALI	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000680
OKKO S 26 WH 3000K DALI	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000690
OKKO S 18 WH 4000K DALI	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000780
OKKO S 26 BL 3000K	2900.00 лм	30.00 Вт	97.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000840
OKKO S 53 WH 4000K DALI	6500.00 лм	56.00 Вт	116.00	230 мм	380 мм	0 мм	1.60 кг	1235000810
OKKO S 18 BL 3000K DALI	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000880
OKKO S 18 BL 4000K	2050.00 лм	22.00 Вт	93.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000930
OKKO S 26 WH 4000K	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000740
OKKO S 26 BL 4000K	3200.00 лм	30.00 Вт	107.00	180 мм	236 мм	0 мм	1.30 кг	1235000940
OKKO S 53 WH 4000K	6500.00 лм	56.00 Вт	116.00	230 мм	380 мм	0 мм	2.40 кг	1235000760
OKKO S 18 BL 4000K DALI	2100.00 лм	22.00 Вт	95.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000980
OKKO S 13 WH 3000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.60 кг	1235000620
OKKO S 18 WH 3000K	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000630
OKKO S 38 WH 4000K	4200.00 лм	40.00 Вт	105.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.00 кг	1235000750
OKKO S 13 WH 4000K DALI OUTSIDE	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.60 кг	1235001470
OKKO S 18 BL 3000K	1850.00 лм	22.00 Вт	84.00	150 мм	201 мм	0 мм	1.10 кг	1235000830
OKKO S 38 WH 3000K EM	3800.00 лм	40.00 Вт	95.00	230 мм	281 мм	0 мм	2.00 кг	1235001420
OKKO S 13 WH 3000K DALI OUTSIDE	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	120 мм	171 мм	0 мм	0.60 кг	1235001580
OKKO S 13 WH 3000K EM3	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	120 мм	171 мм	0 мм	1.10 кг	1235001450