


## OPL/R ECO LED CF

Светодиодные светильники с опаловым рассеивателем и изменяемой цветовой температурой



### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной и бестеновой засветкой рассеивателя серии Color Fusion (CF). Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2700K до 5700K в рамках DALI системе управления светильниками. OPL/R ECO LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением. Помимо того, что светильник обеспечивает максимально комфортное освещение и является энергосберегающим, он может положительно влиять на работоспособность, настроение и самочувствие человека за счет выбора оптимальной цветовой температуры освещения при различных типах деятельности.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг. Для регулирования цветовой температурой светильника необходима DALI система управления освещением, которая поддерживает последнюю редакцию DALI стандарта EN62386 Part 209 в плане управления цветовой температурой DALI Device Type 8 (DALI DT8).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

### Оптическая часть

За счет равномерного расположения светодиодов во всей поверхности светильника, светодиодный модуль ECO LED обеспечивает бестеновую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Стадионы

ТРЦ



**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
OPL/R ECO LED 595 CH CF	3200 лм	35 Вт	91	595 мм	595 мм	7,700 кг	1028001080