

OPL/R

Светильники OPL с опаловым рассеивателем



Описание

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук- для модификации 4x36, 4 штуки для остальных).

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
OPL/R 428 /595/ HF	4	112.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1195 мм	81 мм	595 мм	1027000650
OPL/R 418 /605/ HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	605 мм	81 мм	605 мм	1027000350
OPL/R 414 HF ES1	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	81 мм	595 мм	1027000900
OPL/R 228 HF ES1	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1195 мм	83 мм	295 мм	1027001200
OPL/R 218 HF	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	626 мм	83 мм	295 мм	1027000030
OPL/R 414 HF	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	81 мм	595 мм	1027000670
OPL/R 436 /595/ HF ES1	4	144.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1195 мм	81 мм	595 мм	1027000990
OPL/R 214 HF	2	28.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	626 мм	77 мм	295 мм	1027000680
OPL/R 436 /595/ HF	4	144.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1195 мм	81 мм	595 мм	1027000400
OPL/R 236 HF ES1	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1195 мм	83 мм	295 мм	1027000090
OPL/R 418 /595/ HF ES1	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	81 мм	595 мм	1027000210
OPL/R 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1195 мм	83 мм	295 мм	1027000080
OPL/R 418 /595/ HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	81 мм	595 мм	1027000200
OPL/R 228 HF	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1195 мм	83 мм	295 мм	1027000580
OPL/R 418 /595/ HFR	4	72.00 Вт	ЭПРА 1-10В	G13	ЛЛ	595 мм	81 мм	595 мм	1027000240