

OPL/S

Светильники OPL с опаловым рассеивателем



Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Для установки светильника на опорную поверхность необходимо заказать Комплект крепления X4 (код заказа – 2995000040)

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Спортзалы

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
OPL/S 436 HF ES1	4	144.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1228 мм	80 мм	610 мм	1057000350
OPL/S 414 HF	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	625 мм	80 мм	610 мм	1057000360
OPL/S 258 HF ES1	2	116.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1530 мм	80 мм	310 мм	1057000170
OPL/S 258 HF	2	116.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1530 мм	80 мм	310 мм	1057000160
OPL/S 418 HF ES1	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	80 мм	610 мм	1057000260
OPL/S 236 HF ES1	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1230 мм	80 мм	310 мм	1057000090
OPL/S 218 HF	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	80 мм	310 мм	1057000030
OPL/S 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1230 мм	80 мм	310 мм	1057000080
OPL/S 436 HF	4	144.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1228 мм	80 мм	610 мм	1057000340
OPL/S 228 HF	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1230 мм	80 мм	310 мм	1057000610
OPL/S 414 HF ES1	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	625 мм	80 мм	610 мм	1057000570
OPL/S 418 HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	80 мм	610 мм	1057000250
OPL/S 218 HF ES1	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	625 мм	80 мм	310 мм	1057000040
OPL/S 228 HF ES1	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1230 мм	80 мм	310 мм	1057000770
OPL/S 254 HF	2	108.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1230 мм	80 мм	310 мм	1057000780