

# ОПТИМА ECO LED

Светодиодные светильники ОПТИМА



## Описание

Оптимальное решение для освещения образовательных учреждений, офисных и административных учреждений. Универсальный корпус для монтажа в потолки типа Армстронг и на поверхность потолка. ОПТИМА ECO LED служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛПО 4x18 и ЛВО 4x18. Светильники удовлетворяют требованиям для применения в образовательных учреждениях. Значение габаритной яркости для модификаций с опаловым рассеивателем составляет 3400 кд/м. кв., неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1.

## Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм либо монтируются на поверхность потолка.

## Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

## Оптическая часть

Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из светостабилизированного пластика. Тип светодиодов: SMD.

## Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 3000K, 5000K под заказ.

## Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K	3300.00 лм	28.00 Вт	118.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1138000420
OPTIMA.PRS ECO LED 1200x600 4000K	9400.00 лм	72.00 Вт	131.00	1196 мм	50 мм	596 мм	8.40 кг	1138000200
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K GRILIATO	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	586 мм	50 мм	586 мм	4.00 кг	1166000640
OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K	3300.00 лм	28.00 Вт	118.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1166000020
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFR 4000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.60 кг	1166000450
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.90 кг	1166000190
OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD 4000K	3400.00 лм	28.00 Вт	121.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1138000190
OPTIMA.PRS ECO LED 300 EM 4000K	1900.00 лм	18.00 Вт	106.00	595 мм	50 мм	295 мм	2.64 кг	1138000540
OPTIMA.PRS ECO LED 1200x100 B 4000K GRILIATO	1500.00 лм	17.00 Вт	88.00	1190 мм	80 мм	90 мм	2.20 кг	1138000590
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	587 мм	50 мм	587 мм	3.72 кг	1166000560
OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 4000K	4800.00 лм	46.00 Вт	104.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.30 кг	1166000540
OPTIMA.OPL ECO LED 300 3000K	1700.00 лм	18.00 Вт	94.00	596 мм	50 мм	296 мм	2.30 кг	1166000380
OPTIMA.OPL ECO LED 1200x150 4000K	1650.00 лм	18.00 Вт	92.00	1196 мм	50 мм	148 мм	2.30 кг	1166000440
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFD 4000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.60 кг	1166000370
OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 5000K	3500.00 лм	28.00 Вт	125.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.50 кг	1138000170
OPTIMA.PRS ECO LED 300 4000K	1900.00 лм	18.00 Вт	106.00	596 мм	50 мм	296 мм	2.30 кг	1138000080
OPTIMA.PRS ECO LED 1200x150 4000K	1800.00 лм	18.00 Вт	100.00	1196 мм	50 мм	148 мм	2.30 кг	1138000210
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM 4000K	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.50 кг	1166000130
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1166000010
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 5000K	3500.00 лм	32.00 Вт	109.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.60 кг	1166000590
OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO	3400.00 лм	28.00 Вт	121.00	587 мм	50 мм	587 мм	3.72 кг	1138000090
OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K	3400.00 лм	28.00 Вт	121.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.50 кг	1138000060
OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K	3500.00 лм	28.00 Вт	125.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1138000020
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 EM 4000K	3500.00 лм	32.00 Вт	109.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.90 кг	1138000250
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	3400.00 лм	32.00 Вт	106.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.60 кг	1166000030
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.50 кг	1166000040
OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) EM 4000K	5000.00 лм	46.00 Вт	109.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.60 кг	1166000710
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO	3400.00 лм	28.00 Вт	121.00	586 мм	50 мм	586 мм	4.00 кг	1138000070
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	586 мм	50 мм	586 мм	4.00 кг	1166000050

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
OPTIMA.OPL ECO LED 300 HFD 4000K	1750.00 лм	18.00 Вт	97.00	596 мм	50 мм	296 мм	2.30 кг	1166000120
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K	1800.00 лм	18.00 Вт	100.00	596 мм	50 мм	296 мм	2.30 кг	1166000060
OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K	1750.00 лм	18.00 Вт	97.00	595 мм	50 мм	295 мм	2.64 кг	1166000620
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1166000090
OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) 4000K	5500.00 лм	42.00 Вт	131.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.30 кг	1138000160
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K	3500.00 лм	32.00 Вт	109.00	1196 мм	50 мм	296 мм	4.60 кг	1138000050
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1166000170
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	3400.00 лм	28.00 Вт	121.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1138000010
OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K GRILIATO	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	587 мм	50 мм	587 мм	3.40 кг	1166001310
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 3000K	3200.00 лм	28.00 Вт	114.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.50 кг	1166001390
OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD EM 4000K	3400.00 лм	28.00 Вт	121.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.50 кг	1138000690
OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 3000K	4700.00 лм	46.00 Вт	102.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.30 кг	1166000760
OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) EM 4000K	4800.00 лм	46.00 Вт	104.00	595 мм	50 мм	595 мм	3.40 кг	1138000770
OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K GRILIATO	3300.00 лм	28.00 Вт	118.00	586 мм	50 мм	586 мм	4.00 кг	1138000720
OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) 4000K GRILIATO	4000.00 лм	38.00 Вт	105.00	587 мм	50 мм	587 мм	3.40 кг	1166000960
OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K	3100.00 лм	28.00 Вт	111.00	596 мм	50 мм	596 мм	4.20 кг	1166000410
OPTIMA.PRS ECO LED 595 (40) 4000K	4000.00 лм	38.00 Вт	105.00	595 мм	50 мм	595 мм	3.40 кг	1138000650
OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 HFD EM 4000K	8850.00 лм	72.00 Вт	123.00	1195 мм	50 мм	595 мм	6.20 кг	1166001070
OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 4000K	8850.00 лм	80.00 Вт	111.00	1196 мм	50 мм	596 мм	8.40 кг	1166000180
OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 4000K GRILIATO	8850.00 лм	72.00 Вт	123.00	1190 мм	50 мм	590 мм	6.20 кг	1166000160
OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 HFD 4000K	8850.00 лм	72.00 Вт	123.00	1196 мм	50 мм	596 мм	8.40 кг	1166001060
OPTIMA.PRS ECO LED 595 (40) 5000K	3950.00 лм	34.00 Вт	116.00	595 мм	50 мм	595 мм	3.40 кг	1138000680