

ORBIS S

Накладной стеклянный светильник ламповый



Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
ORBIS S 500/460 WH	710.00 лм	240.00 Вт	9.00	500 мм	110 мм	0 мм	7.00 кг	1533000130
ORBIS S 600/560 WH	710.00 лм	300.00 Вт	9.00	600 мм	125 мм	0 мм	0.77 кг	1533000150
ORBIS S 415/440 WH	420.00 лм	160.00 Вт	8.00	415 мм	100 мм	0 мм	3.40 кг	1533000110