


OTR/R LED

Светодиодные светильники комбинированного света OTR



Описание

Встраиваемые светодиодные светильники для образовательных учреждений, офисных и административных помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Значение габаритной яркости составляет 4200 кд/м.кв., неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1. Дизайнерская внешность и равномерная засветка рассеивателя сделают светильник OTR/R LED изюминкой любого помещения.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Светодиодный модуль обеспечивает равномерную, бестеневую засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе. Для установки светильника в потолок ROCKFON sonar необходимо дополнительно заказать рамку Mounting frame OTR/R LED for ROCKFON sonar E15 (код заказа 2117000010).

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
OTR/R LED 595 HFD 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	120 мм	595 мм	4.50 кг	1204000110
OTR/R LED 595 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	120 мм	595 мм	5.20 кг	1204000020
OTR/R LED 595 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	120 мм	595 мм	4.50 кг	1204000010
OTR/R LED 595 3000K	3100.00 лм	32.00 Вт	97.00	595 мм	120 мм	595 мм	4.50 кг	1204000140