

OTX LED CF

Светильник отраженного света с изменяемой цветовой температурой



Описание

Светодиодный светильник отраженного света серии Color Fusion (CF). Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2800K до 5800K в рамках DALI системы управления светильниками. OTX LED CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI системы управления освещением, где имитируется солнечный цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением. Помимо того, что светильник обеспечивает максимально комфортное освещение и является энергосберегающим, он может положительно влиять на работоспособность, настроение и самочувствие человека.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг. Для регулирования цветовой температурой светильника необходима DALI система управления освещением, которая поддерживает последнюю редакцию DALI стандарта EN62386 Part 209 в плане управления цветовой температурой DALI Device Type 8 (DALI DT8).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Металлический профиль, покрытый белой матовой краской, на внутренней стороне которого установлены светодиоды, закрытые прозрачным рассеивателем из ПММА.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Гипер- / супермаркеты

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Стадионы

ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
ОТХ LED 595 CH CF	3250.00 лм	39.00 Вт	83.00	617 мм	109 мм	595 мм	4.80 кг	1118000250