

ОТХ LED

Светодиодные светильники отраженного света ОТХ



Описание

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений, кабинетов и переговорных. Уникальность данного светодиодного светильника заключается в совмещении великолепного дизайна, комфортности отраженного света и высокой эффективности.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм. Так же доступна модификация для установки в потолки GRILIATO.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Алюминиевый профиль, покрытый белой матовой краской, на внутренней стороне которого установлены светодиоды, закрытые прозрачным рассеивателем из ПММА.

Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 3000K под заказ.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
OTX LED 595/45 4000K	4000.00 лм	45.00 Вт	89.00	615 мм	110 мм	595 мм	4.70 кг	1118000130
OTX LED 595 HFD 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	109 мм	595 мм	4.70 кг	1118000050
OTX LED 595 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	109 мм	595 мм	4.30 кг	1118000020
OTX LED 595 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	109 мм	595 мм	5.60 кг	1118000100
OTX LED 595 3000K	3100.00 лм	32.00 Вт	97.00	595 мм	109 мм	595 мм	4.30 кг	1118000030
OTX LED 595 4000K GRILIATO	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	620 мм	109 мм	620 мм	4.50 кг	1118000060