

## OWF/R

Светильники OWF/R со степенью защиты IP54



### Описание

Светильник OWF/R применяется для освещения чистых помещений и разработан с применением отражающей решетки из алюминия марки MIRO, что обеспечивает КПД 73%.

### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

### Оптическая часть

Четыре зеркальные параболические решетки из анодированного алюминия. Прозрачное силикатное терпированное стекло, закрепленное на корпусе винтами.

### Package


Светильник в сборе.

### Области использования

Медицинские учреждения

Промышленные предприятия

Чистые помещения



**Список моделей**

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
OWF/R 414 /595/ IP54/IP54 ES1	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	84 мм	595 мм	1381000030
OWF/R 414 /595/ IP54/IP54	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	84 мм	595 мм	1381000010